

Rohwurststreifepläne

Naturreifung

Tag	Kammertemp. °C	Relative Feuchte %	Luftgeschwindigkeit m/sek.	Rauch
6 Stunden wird eine Ausgleichsphase bei 80 % rel. Feuchte und bei einer Luftgeschwindigkeit von 0,5-0,8 m/sek. gefahren				
1.	22	95	0,5	
2.	22	95	0,5	
3.	21	93	0,4	
4.	21	92	0,4	
5.	21	90	0,3	
6.-8.	20	90	0,3	
9.-10.	19	88	0,3	
11.	19	86	0,3	30 Minuten räuchern
12.-13.	18	84	0,3	
14.	18	84	0,2	30 Minuten räuchern
15.-16.	18	82	0,2	30 Minuten räuchern
17.-18.	17	80	0,2	

Abgekürztes Naturreifeverfahren

Tag	Kammertemp. °C	Relative Feuchte %	Luftgeschwindigkeit m/sek.	Rauch
6 Stunden wird eine Ausgleichsphase bei 80% rel. Feuchte und bei einer Luftgeschwindigkeit von 0,5-0,8 m/sek. gefahren				
1.	24	94-96	0,5	
2.	24	94-96	0,5	
3.	22	90-94	0,4	
4.	22	90-94	0,4	
5.	20	86-90	0,3	
6.	20	86-90	0,3	30 Minuten räuchern
7.	18	82-86	0,2	
8.	17	82-86	0,1	30 Minuten räuchern
9.	16	80-84	0,1	30 Minuten räuchern
Die Lagerung erfolgt bei 15°C und einer relativen Feuchte von 80%				